



PLOŠNÝ MULČOVAČ

SÉRIE SE

SE5 - pracovní záběr 1,50m
SE6 - pracovní záběr 1,80m
SE7 - pracovní záběr 2,10m

SÉRIE SE

MODEL	SE5	SE6	SE7
Specifikace			
Pracovní záběr	1.50m (5')	1.80m (5'11")	2.10m (6'10")
Výška mulčování	25mm-150mm	19mm-150mm	25mm-150mm
Max. průměr mulč. materiálu	25mm	25mm	25mm
Požadavky na traktor			
Minimální výkon	20 hp	30 hp	40 hp
Způsob připojení	Zadní 3 bodový závěs	Zadní 3 bodový závěs	Zadní 3 bodový závěs
Rozměry			
Hmotnost stroje	300kg	430kg	470kg
Celková šířka	1.6m	1.9m	2.3m
Celková délka	2.5m	2.7m	3.1m
Technická specifikace			
Otáčky pohonu	540 ot/min	540 ot/min	540 ot/min
Ochrana	Prokluzová spojka	Prokluzová spojka	Prokluzová spojka
Počet rotorů	1	1	1
Překrytí nožů	38 mm	38 mm	38 mm
Obvodová rychlost nožů	63,3 m/s	75 m/s	75 m/s
Počet kol	1	1	1



ODOLNÝ A OBRATNÝ

Lehký, odolný a vysoce obratný plošný mulčovač, který nabízí solidní kombinaci výkonu a hodnoty pro menší zemědělce.

Řada SE je k dispozici ve třech různých pracovních záběrech od 1,5 m do 2,1 m. Jedná se o vysoce flexibilní stroje, které lze použít při nejrůznějších úkolech údržby zeleně od údržby parku až po mulčování pastvin.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Robustní a spolehlivé stroje řady SE jsou vybaveny řadou funkcí pro zvýšení výkonu, bezpečnosti a trvanlivosti, včetně ochrany proti prokluzu spojky, dále předními a zadními ochrannými řetězy a výměnnými plazy po celé délce stroje.

- Pracovní záběry 1,5m; 1,8m a 2,1m
- Agregace do 3-bodového závěsu
- Pohon kardanem
- Výška strniště 12 - 150 mm
- Max. průměr materiálu do 25 mm
- Nože s ventilačním účinkem
- Obvodová rychlost nožů až 75,0m/s
- Kolo otočné o 360 stupňů
- Pneumatika odolná proti propíchnutí
- Ochrana proti prokluzu spojky
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Vyměnitelné plazy po celé délce

