

McDONEL **SRSERIES**



PLOŠNÝ MULČOVAČ  
**SR15-6**

SR15-6 - Pracovní záběr 4,60m

## SR SERIES

MODEL	SR15-6
<b>Specifikace</b>	
Pracovní záběr	4,60m (15')
Výška mulčování	25mm-375mm
Max. průměr mulč. materiálu	50mm
<b>Požadavky na traktor</b>	
Minimální výkon	80hp
Způsob připojení	Spodní / Horní závěs
<b>Rozměry</b>	
Hmotnost	2300kg
Celková šířka	4,75m
Celková délka	4,47m
Transportní šířka	2,34m
Transportní výška	2,25m
<b>Technická specifikace</b>	
Otáčky pohonu	1,000 ot/min
Ochrana	Kluzné spojky
Počet nožů	6 nebo 9
Počet rotorů	3
Překrytí nožů	150mm
Obvodová rychlost nožů	74,5 m/s
Hydraulicky sklopná křídla	90° nahoru, 22° dolů
Počet kol	6 nebo 8



# VÍCEÚČELOVÝ MULČOVAČ

Populární mulčovač McConnell SR15-6 je rychlý, víceúčelový mulčovač s flexibilními sklopnými křídly a s pracovním záběrem 4,6 m. Stroj je tvořen třemi vysoce výkonnými rotory s možností výběru ze dvou nebo tří nožů na rotoru a flexibilními křídly s pohybem až 112 stupňů.

Tvrzené nože s ventilačním účinkem zajišťují efektivní řeznou kapacitu až 50 mm, zatímco pružinami odpružené nápravy zajišťují hladkou jízdu po zemi. Hydraulicky sklopná křídla umožňují rychlý a plynulý přechod z přepravní do pracovní polohy.

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje řady SR jsou ideální pro velké zemědělce, skupiny místní správy a službaře. Jedná se o univerzální stroj, který nalezne uplatnění v různých prostředích – od letišť a sportovních areálů až po pastviny a strniště.

- Pracovní záběr 4,6m
- Uchycení do spodního nebo horního závěsu
- Pohyb křidel v úhlu 112° (+90° nahoru, -22° dolů)
- Vysokozátěžové převodovky
- Pohon kloubovým hřídelem při 1000 ot/min
- Ochrana proti přetížení kluznými spojkami
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Tvrzené nože s ventilačním účinkem
- Výška strniště 25 – 375 mm
- Max. průměr zpracovaného materiálu do 50mm
- Výběr mezi 6 nebo 9 noží
- Překrytí nožů 150mm

