

McCOWEL **SRSERIES**



PLOŠNÝ MULČOVAČ
SR420

SR420 - Pracovní záběr 4,20m

SR SERIES

| MODEL | SR420 |
|------------------------------|----------------------|
| Specifikace | |
| Pracovní záběr | 4.20m (13'9") |
| Výška mulčování | 10mm-400mm |
| Max. průměr mulč. materiálu | 50mm |
| Požadavky na traktor | |
| Minimální výkon | 70hp |
| Způsob připojení | Zadní 3 bodový závěs |
| Rozměry | |
| Hmotnost stroje | 1700kg |
| Celková šířka | 4.4m |
| Celková délka | 3.0m |
| Přepravní šířka | 2.8m |
| Přepravní výška | 2.0m |
| Technická specifikace | |
| Otáčky pohonu | 1,000 ot/min |
| Ochrana | Kluzné spojky |
| Počet nožů | 6 |
| POčet rotorů | 3 |
| Překrytí nožů | 110mm |
| Obvodová rychlost nožů | 80 m/s |
| Hydraulicky sklopná křídla | 45° nahoru, 12° dolů |
| Počet kol | 4 |



PLOŠNÝ MULČOVAČ SE SKLOPNÝMI KŘÍDLY

SR420 je stroj nesený v 3-bodovém závěsu. Je vybaven anti-scalp disky, které minimalizují porušení povrchu (tzv. skalpování) a plovoucím uchycením ve 3-bodovém závěsu. Na stroji jsou speciální prvky chránící tělo stroje proti poškození.

Model SR420 je tvořen třemi vysoce výkonnými rotory, z nich každý je osazen třemi noži zpracovávajícími materiál do max. tloušťky 50 mm. Hydraulicky sklopná křídla umožňují rychlý a hladký přechod z transportní polohy do polohy pracovní.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje řady SR, jsou ideální pro velké zemědělce, skupiny místní správy a profesionální dodavatele. Mohou být použity v široké škále aplikací od letišť a sportovišť po pastviny a strniště.

- Pracovní záběr 4,2m
- Plovoucí uchycení v 3-bodovém závěsu
- Pohyb křidel v úhlu 57° (+45° nahoru, -12° dolů)
- Masivní převodovky
- Pohon kloubovým hřídelem při 1000 ot/min
- Ochrana proti přetížení kluznými spojkami
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Tvrzené nože s ventilačním účinkem
- Výška strniště 10 – 400 mm
- Max. průměr zpracovaného materiálu do 50mm
- 9 nožů
- Překrytí nožů 110mm
- Nízký požadavek na výkon traktoru (70hp)

