

McCORMICK **SRSERIES**



PLOŠNÝ MULČOVAČ
SR460

SR460 - Pracovní záběr 4,60m

SR SERIES

MODEL	SR460
Specifikace	
Pracovní záběr	4,60m (15')
Výška mulčování	25mm-400mm
Max. průměr mulč. materiálu	50mm
Požadavky na traktor	
Minimální výkon	70hp
Způsob připojení	Spodní / Horní závěs
Rozměry	
Hmotnost stroje	2200kg
Celková šířka	4,8m
Celková délka	4,85m
Přepravní šířka	2,8m
Přepravní výška	1,8m
Technická specifikace	
Otáčky pohonu	1,000ot/min
Ochrana	Kluzné spojky
Počet nožů	6, 9, 12 nebo 18
POčet rotorů	3
Překrytí nožů	110mm
Obvodová rychlost nožů	89m/s
Hydraulicky sklopná křídla	90° nahoru, 25° dolů
Počet kol	6 nebo 8



RYCHLÝ, FLEXIBILNÍ, FUNKČNÍ STROJ

Větší sourozenec modelu SR420. SR 460 nabízí pracovní záběr 4,6m, lepší flexibilitu křídel – pohyb v úhlu 115° - a volitelnou tandemovou nápravu na centrální části stroje pro hladkou jízdu.

SR460 je navržen pro vysokou produktivitu se třemi velmi výkonnými rotory a výběrem devíti, dvanácti nebo osmnácti tvrzených nožů, které dokáží zpracovat materiál do tloušťky až 50 mm.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje řady SR jsou ideální pro velké zemědělce, skupiny místní správy a službaře. Mohou být použity v široké škále aplikací od letišť a sportovišť po pastviny a strniště.

- Pracovní záběr 4,6m
- Uchycení do spodního nebo horního závěsu
- Převodovky a kardany od Bondioli & Pavesi
- Pohyb křídel v úhlu 115° (+90° nahoru, -25° dolů)
- Pohon kloubovým hřídelem při 1000 ot/min
- Ochrana proti přetížení kluznými spojkami
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Výška strniště 25 – 400 mm
- Max. průměr zpracovaného materiálu do 50mm
- 6,9,12 nebo 18 nožů
- Překrytí nožů 110mm
- Nízký požadavek na výkon traktoru (70hp)

