

McCOWEL **SRSERIES**



PLOŠNÝ MULČOVAČ
SR620

SR620 - Pracovní záběr 6,20m

SR SERIES

MODEL	SR620
Specifikace	
Pracovní záběr	6.20m (20'4")
Výška mulčování	25mm-400mm
Max. průměr mulč. materiálu	50mm
Požadavky na traktor	
Minimální výkon	90hp
Způsob připojení	Spodní / Horní závěs
Rozměry	
Hmotnost stroje	2512kg
Celková šířka	6.4m
Celková délka	4.85m
Přepavní šířka	2.8m
Přepavní výška	2.6m
Technická specifikace	
Otáčky pohonu	1,000ot/m
Ochrana	Kluzné spojky
Počet nožů	10, 15, 20 nebo 30
Počet rotorů	5
Překrytí nožů	110mm
Obvodová rychlost nožů	89m/s
Hydraulicky sklápňná křídla	90° nahoru, 25° dolů
Počet kol	8



VYNIKAJÍCÍ PRODUKTIVITA

Model SR620 nabízí záběr 6,2m, je vybaven pěti výkonnými rotory. Každý rotor může být osazen třemi, čtyřmi nebo šesti tvrzenými noži.

Stroj je schopen se vypořádat s různými typy porostů od trávy po křoviny do tloušťky max. 50mm. Křídla stroje jsou výkyvná v úhlu 115° a společně s tandemovými nápravami poskytují stroji dostatek možností pro co nejlepší kopírování země.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje řady SR jsou ideální pro velké zemědělce, skupiny místní správy a službaře. Mohou být použity v široké škále aplikací od letišť a sportovišť po pastviny a strniště.

- Pracovní záběr 6,2m
- Uchycení do spodního nebo horního závěsu
- Pohyb křidel v úhlu 115° (+90° nahoru, -25° dolů)
- Převodovky a kardany od Bondioli & Pavesi
- Pět výkonných rotorů
- Pohon kloubovým hřídelem při 1000 ot/min
- Ochrana proti přetížení kluznými spojkami
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Tvrzené nože s ventiláčným účinkem
- Výška strniště 25 – 400 mm
- Max. průměr zpracovaného materiálu do 50mm
- 10, 15, 20 nebo 30 nožů
- Tandemové nápravy