

MCCONEL 30 SERIES




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 30 SERIES

PA3430 - dosah 3,4m

PA3530 Pro smykové nakladače - dosah 3,7m

PA4330 - dosah 4,3m

30 SERIES		
Možnosti ovládání	PA3430	PA3530
Lanovody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion Mini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	—	—
Evolution	—	—
Revolution včetně systému EDS	—	—
Obojsměrná rotace rotoru - ovládání lanovodem (RC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obojsměrná rotace rotoru - ovládání elektronicky (ERC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přední DIN deska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input type="checkbox"/>	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 4-bod.	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	—	—
Zadní 5-bodový montáž s upevněním na portály	—	—
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mid-Cut	—	—
Teleskopická	—	—
Variabilní	—	—
Tele-variaabilní	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulika		
Výkon	30hp	30hp
Čerpadlo	2,60vél	Zubové
Materiál čerpadla	Hliník	Hliník
Celkový průtok	55,0	55,0
Průtok v příkopovém rameni	9,0	9,0
Průtok v adaptérku	46,0	46,0
Objem oleje v nádrži	80l	55l
Chladicí olej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plyn nezávěry hydraulický systém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulické funkce		
Plovoucí polohu můžoucí hřavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plovoucí polohu ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	—	—
Systém EDS (pozice s ovládáním REVOLUTION)	—	—
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	—	—
Bezpečnostní výbava		
Oftu nedostat	—	—
Vestavný oftuk nedostat	—	—
Sada osvětlení pro přípravu na pozem. komunikacích	—	—
Výstražná svíka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada ochrany kabiny	—	—
Nouzové odpojení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natočení ramene	—	—
Odpnutí horního tříhlož závěsu	—	—
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	1,300kg	1,300kg
Minimální výkon traktoru	35hp	35hp
Maximální výkon traktoru	55hp	55hp
Specifikace		
Hmotnost stroje *	400kg	400kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Včetně SoftStart ** Nezahrnuje konzole a zámky nápravy		
** Závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu		



PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA3430	PA3530	PA4330
A	3,4m / 11' 2"	3,7m / 12' 2"	4,3m / 14' 1"
B	2,9m / 9' 6"	3,2m / 10' 6"	3,8m / 12' 6"
C	2,6m / 8' 6"	2,7m / 8' 10"	3,0m / 9' 10"
D	3,8m / 12' 6"	3,9m / 12' 10"	4,2m / 13' 9"
E	1,4m / 4' 7"	1,4m / 4' 7"	1,8m / 5' 11"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA3430	PA3530	PA4330
1,00m Supercut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Supercut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Multicut Adapter - DD	—	—	—
1,20m Multicut Adapter - BD	—	—	—
1,20m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
1,20m Tuffcut Adapter - BD	—	—	—
1,20m Twincut Adapter - DD	—	—	—
1,20m Omega Adapter - DD	—	—	—
1,20m Omega Adapter - BD	—	—	—
1,50m Multicut Adapter - DD	—	—	—
1,50m Multicut Adapter - BD	—	—	—
1,50m Twincut Adapter - DD	—	—	—
1,50m Omega Adapter - DD	—	—	—
1,50m Omega Adapter - BD	—	—	—
1,60m Multicut Adapter - DD	—	—	—
1,60m Multicut Adapter - BD	—	—	—
1,60m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
1,60m Tuffcut Adapter - BD	—	—	—
1,60m Omega Adapter - DD	—	—	—
1,60m Omega Adapter - BD	—	—	—
2,00m Multicut Adapter - DD	—	—	—
2,00m Multicut Adapter - BD	—	—	—
Konfigurace adaptérů			
Splity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traťní mělkýkový valec	—	—	—
Hydraulické valce	—	—	—
Hydraulické otevírání výšky adaptérů	—	—	—

MCCONEL 30 SERIES

Stroje série 30, které jsou navrženy pro údržbu komunikací, prosperují ve stísněných prostorách, parcích a ve veřejných prostranstvích a na místech s rozsáhlým městským mobiliárem. Jsou také ideální pro specializované dodavatele, místní samosprávy, a drobné farmáře hledající cenově dostupné nůžky na živý plot na vlastní pozemek.

- 3 Dosahy od 3,4m do 4,3m
- 2 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 1 Varianta loketní opěrky
- 2 Plovoucí systémy
- 10 Volitelných adaptérů

