

McCORMICK **45SERIES**




PŘÍKOPOVÉ RAMENO
45 SERIES

PA4745 - dosah 4,7m
PA5045 - dosah 5,0m

45 SERIES

Možnosti ovládání	PA4745	PA5045
Lanovody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion Mini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	—	—
Evolution	—	—
Revolution včetně systému EDS	—	—
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektricky (ERC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Přední DIN deska	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	■	■
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**	—	—
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	<input type="checkbox"/>	■
Mini-Cut	<input type="checkbox"/>	—
Teleskopická	<input type="checkbox"/>	—
Variabilní	—	—
Tele-variabilní	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	■	■
Hydraulika		
Výkon	45hp	45hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Hliník	Hliník
Celkový průtok	90,0	90,0
Průtok v příkopovém rameni	14,0	14,0
Průtok v adaptéru	76,0	76,0
Objem olejové nádrže	180l	180l
Chladič oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plně nezávislý hydraulický systém	■	■
Hydraulické funkce		
Plovoucí poloha mulčovací Návij	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	—	—
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	—	—
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	—	—
Bezpečnostní výbava		
Ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestavěný ofuk nečistot	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výstražná sípka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	■	■
Sada ochrany kabiny	—	—
Nouzové odpojení	■	■
Natožení ramene	—	—
Odpuzení horní části závěsu	■	■
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	2,500kg	2,750kg
Minimální výkon traktoru	60hp	60hp
Specifikace		
Hmotnost stroje †	641kg	665kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Včetně SoftStart ** Nezahrnuje konzole a zámkový náprav † V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapaliny



PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA4745	PA5045
A	4,7m / 15' 5"	5,0m / 16' 5"
B	4,1m / 13' 5"	4,45m / 14' 6"
C	4,0m / 13' 1"	4,3m / 14' 1"
D	5,3m / 17' 5"	5,8m / 19' 0"
E	2,0m / 6' 7"	2,2m / 7' 3"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA4745	PA5045
1,00m SuperCut Adaptér - DD	—	—
1,20m SuperCut Adaptér - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Multicut Adaptér - DD	—	—
1,20m Multicut Adaptér - BD	—	—
1,20m Tuffcut Adaptér - DD	—	—
1,20m Twincut Adaptér - DD	—	—
1,20m Omega Adaptér - DD	—	—
1,20m Omega Adaptér - BD	—	—
1,50m Multicut Adaptér - DD	—	—
1,50m Multicut Adaptér - BD	—	—
1,50m Twincut Adaptér - DD	—	—
1,50m Omega Adaptér - DD	—	—
1,50m Omega Adaptér - BD	—	—
1,60m Multicut Adaptér - DD	—	—
1,60m Multicut Adaptér - BD	—	—
1,60m Tuffcut Adaptér - DD	—	—
1,60m Omega Adaptér - DD	—	—
1,60m Omega Adaptér - BD	—	—
2,00m Multicut Adaptér - DD	—	—
2,00m Multicut Adaptér - BD	—	—
Konfigurace adaptérů		
Splozy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trašní měkčený válec	—	—
Hydraulický válec	—	—
Hydraulické otevírání vložky adaptéru	—	—

■ Standardní výbava □ Vložitelná výbava — Nedostupné

McCORMICK **45SERIES**

Určeno pro správu areálů, drobné farmáře, do oblasti služeb a obecních podniků. Stroje série 45 nabízejí konkurenceschopnou sadu funkcí, solidní kvalitu sestavení a řadu možností přizpůsobení, které je odlišují od konkurenčních strojů.

PA4745 váží pouhých 788 kg, je lehké a ovladatelné a jeho nízké nároky na výkon zajišťují, že je kompatibilní s traktory o výkonu pouhých 60 koní a více.

- 2 Velikosti provedení 4,7m a 5,0m
- 2 Pokročilé možnosti ovládání
- 1 Systém upevnění na opěrk
- 2 Varianty loketní opěrky
- 2 Plovoucí systémy
- 10 Vložitelných adaptérů

