

# 55SERIES ECO




## PŘÍKOPOVÉ RAMENO 55 SERIES ECO

PA5055 ECO - dosah 5.0m  
PA5555 ECO - dosah 5.5m  
PA6055 ECO - dosah 6.0m

55 SERIES ECO			
Možnosti ovládání	PA5055 ECO	PA5555 ECO	PA6055 ECO
Lanovody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion Mini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektronikou (ERC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upevnění			
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přední DIN deska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Saďa pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saďa pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konstrukce příkopového ramene			
Standardní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mid-Cut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopická	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tele-variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulika			
Výkon	55hp	55hp	55hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litnové	Litnové	Litnové
Celkový průtok	122.0	122.0	122.0
Průtok v příkopovém rameni	19.0	19.0	19.0
Průtok v adaptéru	103.0	103.0	103.0
Objem olejové nádrže	180l	180l	180l
Chladič oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plně nezávislý hydraulický systém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulické funkce			
Plovoucí poloha mulčovač Heavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezpečnostní výbava			
Ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestavěný ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saďa osvětlení pro přepravu na pozemních	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výstražná šipka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Saďa ochrany kabiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nouzové odpojení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natožení ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpružené horní táhlo závěsu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Požadavky na traktor			
Minimální hmotnost traktoru	3,000kg	3,500kg	4,000kg
Minimální výkon traktoru	70hp	70hp	70hp
Specifikace			
Hmotnost stroje #	785kg	845kg	940kg
Pouze pravotočivé provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zámkový nápravy # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



### PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA5055 ECO	PA5555 ECO	PA6055 ECO
A	5.0m / 16' 5"	5.5m / 18' 1"	6.0m / 19' 8"
B	4.4m / 14' 5"	4.9m / 16' 1"	5.4m / 17' 9"
C	4.8m / 15' 9"	5.3m / 17' 5"	5.7m / 18' 8"
D	6.3m / 20' 8"	6.8m / 22' 4"	7.2m / 23' 7"
E	2.1m / 6' 11"	2.5m / 8' 2"	2.7m / 8' 10"

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5055 ECO	PA5555 ECO	PA6055 ECO
1.00m SuperCut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m SuperCut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Twincut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Twincut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konfigurace adaptéru			
Splozy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trašní měkčený válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání vřka adaptéru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Nedostupné

## 55SERIES ECO

Řada ECO je určena pro exportní trh a je k dispozici pouze v pravém provedení. Stroje řady ECO, určené pro farmáře, dodavatele a týmy místní správy, se snadno ovládají, nabízejí výjimečný dosah pro řadu střední třídy, a jsou vyrobeny tak, aby vydržely. Stroje jsou osazeny vysokokapacitními olejovými filtry, litinovými převodovkami a čerpadly.

Mezi pokročilé funkce patří hydraulické bezpečnostní jističe stroje Power Slew a výběr ovladačů.

- 3 Velikosti provedení od 5.0m do 6.0m
- 2 Pokročilé možnosti ovládání
- 2 Systémy upevnění na nosič
- 1 Varianta loketní opěrky
- 2 Plovoucí systémy
- 21 Volitelných adaptérů

