


MCCORMICK 60 SERIES



PŘÍKOPOVÉ RAMENO **60 SERIES**

PA5360 - dosah 5,3m
PA5860 - dosah 5,8m

60 SERIES		
Možnosti ovládání	PA5360	PA5860
Lanovody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion Mini	—	—
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (RC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektronicky (ERC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input type="checkbox"/>	—
Přední DIN deska	<input type="checkbox"/>	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada pro přestavu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada pro přestavu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodový montáž s upevněním na portály nápravy**	—	—
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mid-Cut	—	—
Teleskopická	—	—
Variabilní	<input type="checkbox"/>	—
Tele-variaabilní	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulika		
Výkon	60hp	60hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Utinové	Utinové
Celkový průtok	122,0	122,0
Průtok v příkopovém rameni	19,0	19,0
Průtok v adaptér	103,0	103,0
Objem oleje v nadždí	180l	180l
Chladicí olej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plně nezáveslý hydraulický systém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulické funkce		
Plovoucí polohu mulčovací hlavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (Std u lanovodu)
Plovoucí polohu ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (Std u lanovodu)
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládáním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezpečnostní výbava		
Ofuk nedostat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestavný ofuk nedostat	—	—
Sada osvětlení pro přípravu na pozemní komunikaci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Výstražná šípka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	—	—
Sada ochrany kabiny	—	—
Nouzové odpojení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natočení ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpuzení horního těžlu závěsu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	3,500kg	4,000kg
Minimální výkon traktoru	80hp	80hp
Specifikace		
Hmotnost stroje *	1015kg	1060kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Včetně SoftStart ** Nezahrnuje konzole a zámky nápravy		
* Závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu		
Konfigurace adaptérů		
Splazy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travní měkký výlíc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický výlíc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání víka adaptérů	—	—



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA5360	PA5860
A	5,3m / 17' 5"	5,8m / 19' 0"
B	4,7m / 15' 5"	5,2m / 17' 1"
C	4,8m / 15' 9"	5,2m / 17' 1"
D	6,3m / 20' 8"	6,8m / 22' 4"
E	2,5m / 8' 2"	2,7m / 8' 10"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5360	PA5860
1,00m Supercut Adaptér - DD	—	—
1,20m Supercut Adaptér - DD	—	—
1,20m Multicut Adaptér - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Multicut Adaptér - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Tuffcut Adaptér - DD	—	—
1,20m TwinCut Adaptér - DD	—	—
1,20m Omega Adaptér - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m Multicut Adaptér - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m Multicut Adaptér - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m TwinCut Adaptér - DD	—	—
1,50m Omega Adaptér - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m Omega Adaptér - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,60m Multicut Adaptér - DD	—	—
1,60m Multicut Adaptér - BD	—	—
1,60m Tuffcut Adaptér - DD	—	—
1,60m Omega Adaptér - DD	—	—
1,60m Omega Adaptér - BD	—	—
2,00m Multicut Adaptér - DD	—	—
2,00m Multicut Adaptér - BD	—	—

60 SERIES

Vytvořeno pro velké zemědělské podniky, službaře a místní samosprávy. Série 60 je odolná a dlouhověká. Obsahuje vylepšení, jak jsou konicke svary pro větší pevnost a lehkost, odpužení třetího bodu pro větší pohodlí při práci a možnost montáže na nápravu.

Při zachování cen stroje střední třídy umožňuje série 60 přístup k řadě funkcí zvyšujících výkon, jako je oceňovaný systém EDS a nejmodernější ovládání Revolution.

- 2 Velikosti provedení 5,3m a 5,8m
- 4 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 2 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 22 Volitelných adaptérů

