

McCormel **70SERIES**




## PŘÍKOPOVÉ RAMENO **70 SERIES**

PA5570 - dosah 5.5m  
PA6070 - dosah 6.0m  
PA6570 - dosah 6.5m

70 SERIES			
Možnosti ovládní	PA5570	PA6070	PA6570
Lanovody	--	--	--
Motion Mini	--	--	--
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládná elektronicky (ERC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Upevnění</b>			
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	--	--	--
Přední DIN deska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada pro přístavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada pro přístavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály	--	--	--
<b>Konstrukce příkopového ramene</b>			
Standardní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mid-Cut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopická	--	--	--
Variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tele-variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hydraulika</b>			
Výkon	70hp	70hp	70hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litínové	Litínové	Litínové
Celkový průtok	160.0	160.0	160.0
Průtok v příkopovém rameni	32.0	32.0	32.0
Průtok v adaptéru	128.0	128.0	128.0
Objem olejové nádrže	180l	180l	180l
Chladič oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plně nezávislý hydraulický systém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hydraulické funkce</b>			
Plovoucí poloha mulčovací hlavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	--	--	--
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bezpečnostní výbava</b>			
Ofuk nečistot	--	--	--
Vestavěný ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Výstražná sípka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada ochrany kabiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nouzové odpojení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natožení ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpružené horní táhlo závěsu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Požadavky na traktor</b>			
Minimální hmotnost traktoru	4,000kg	4,000kg	4,500kg
Minimální výkon traktoru	100hp	100hp	100hp
<b>Specifikace</b>			
Hmotnost stroje #	1102kg	1180kg	1180kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zámkový nápravy # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptéry a kapacity



### PRACOVNÍ ŽÁBĚR

	PA5570	PA6070	PA6570
A	5.5m / 18' 1"	6.0m / 19' 8"	6.5m / 21' 4"
B	4.9m / 16' 1"	5.4m / 17' 9"	5.9m / 19' 4"
C	5.3m / 17' 5"	5.7m / 18' 8"	6.0m / 19' 8"
D	6.7m / 22' 0"	7.1m / 23' 4"	7.5m / 24' 7"
E	2.4m / 7' 10"	2.8m / 9' 2"	3.2m / 10' 8"

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5570	PA6070	PA6570
1.00m Supercut Adapter - DD	--	--	--
1.20m Supercut Adapter - DD	--	--	--
1.20m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Tuffcut Adapter - DD	--	--	--
1.20m Twincut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Twincut Adapter - DD	--	--	--
1.50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Tuffcut Adapter - DD	--	--	--
1.60m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - DD	--	--	--
2.00m Multicut Adapter - BD	--	--	--
<b>Konfigurace adaptéru</b>			
Spřaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travní měčkový válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání vlka adaptéru	--	--	--

Standardní výbava  Včetně výbava -- Nedostupné

McCormel **70SERIES**

Série 70 je speciálně navržena pro velké zemědělské podniky, službaře a místní samosprávy. Stroje série 70 jsou vybaveny řadou funkcí, které zvyšují výkonnost, efektivitu a bezpečnost a také nejmodernějšími ovládacími prvky, mulčovacími hlavami a volitelnými adaptéry.

Tato série, vytvořená ze superpevné oceli Domex a pyšníci se pokročilou sadou funkcí se stovkami různých možností sestavení a přizpůsobení je ideální volbou pro profesionální příkopová ramena a plotostříhy. Její všestrannost umožňuje obsluhu přizpůsobit stroj přesně svým potřebám.

- 4 Velikosti provedení od 5.5m do 7.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 3 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 27 Volitelných adaptéru






**PŘÍKOPOVÉ RAMENO**  
**70 SERIES**

PA6570T - dosah 6.5m  
PA7070T - dosah 7.0m

70 SERIES		
Možnosti ovládání	PA6570T	PA7070T
Lanovody	—	—
Motion Mini	—	—
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	—	—
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektronikou (ERC)	■	■
<b>Upevnění</b>		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Přední DIN deska	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	■	■
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**	—	—
<b>Konstrukce příkopového ramene</b>		
Standardní	—	—
Mid-Cut	—	—
Teleskopická	■	■
Variabilní	—	—
Tele-variabilní	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	■	■
<b>Hydraulika</b>		
Výkon	70hp	70hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materní čerpadla	Litnové	Litnové
Celkový průtok	160.0	160.0
Průtok v příkopovém rameni	32.0	32.0
Průtok v adaptéru	128.0	128.0
Objem olejové nádrže	180l	180l
Chladič oleje	■	■
Plně nezávislý hydraulický systém	■	■
<b>Hydraulické funkce</b>		
Plovoucí poloha mulčovací hlavy	■	■
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bezpečnostní výbava</b>		
Ofuk nečistot	—	—
Vestavěný ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	■	■
Výstražná sípka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	■	■
Sada ochrany kabiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nouzové odpojení	—	—
Natožení ramene	—	—
Odpružené horní těhlo závěsu	■	■
<b>Požadavky na traktor</b>		
Minimální hmotnost traktoru	4,500kg	5,000kg
Minimální výkon traktoru	100hp	100hp
<b>Specifikace</b>		
Hmotnost stroje#	1214kg	1272kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zábrkly nápravy # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



**PRACOVNÍ ZÁBĚR**

	PA6570T	PA7070T
A	6.5m / 21' 4"	7.0m / 23' 0"
B	5.9m / 19' 4"	6.4m / 21' 0"
C	5.7m / 18' 8"	6.1m / 19' 8"
D	7.1m / 23' 4"	7.1m / 23' 4"
E	3.2m / 10' 8"	3.9m / 12' 6"

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

	PA6570T	PA7070T
1.00m Supercut Adapter - DD	—	—
1.20m Supercut Adapter - DD	—	—
1.20m Mulcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Mulcut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Tuffcut Adapter - DD	—	—
1.20m Twincut Adapter - DD	—	—
1.20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Mulcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Mulcut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Twincut Adapter - DD	—	—
1.50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Mulcut Adapter - DD	—	—
1.60m Mulcut Adapter - BD	—	—
1.60m Tuffcut Adapter - DD	—	—
1.60m Omega Adapter - DD	—	—
1.60m Omega Adapter - BD	—	—
2.00m Mulcut Adapter - DD	—	—
2.00m Mulcut Adapter - BD	—	—
<b>Konfigurace adaptérů</b>		
Splozy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trašní měkčený válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání vřta adaptéru	—	—

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Nedostupné

Série 70 je speciálně navržena pro velké zemědělské podniky, službaře a místní samosprávy. Stroje série 70 jsou vybaveny řadou funkcí, které zvyšují výkonnost, efektivitu a bezpečnost a také nejmodernějšími ovládacími prvky, mulčovacími hlavami a volitelnými adaptéry.

Tato série, vytvořená ze superpevné oceli Domex a pýšící se pokročilou sadou funkcí se stovkami různých možností sestavení a přizpůsobení je ideální volbou pro profesionální příkopová ramena a plotostřihy. Její všestrannost umožňuje obsluhu přizpůsobit stroj přesně svým

- 4 Velikosti provedení od 5.5m do 7.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 3 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 27 Volitelných adaptérů

