

McCORMICK **75 SERIES**




PŘÍKOPOVÉ RAMENO **75 SERIES**

PA5675 - dosah 5,6m
PA6475 - dosah 6,4m

75 SERIES

Možnosti ovládání	PA5675	PA6475
Lanovody	—	—
Motion Mini	—	—
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektronikou (ERC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Přední DIN deska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mid-Cut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopická	—	—
Variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Těle -variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulika		
Výkon	70hp	70hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Matersí čerpadla	Litnové	Litnové
Celkový průtok	160,0	160,0
Průtok v příkopovém rameni	32,0	32,0
Průtok v adaptéru	128,0	128,0
Objem olejové nádrže	200l	200l
Chladič oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plně nezávislý hydraulický systém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulické funkce		
Plovoucí poloha mulčovač Návý	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezpečnostní výbava		
Okuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestavěný okuk nečistot	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Výstražná šipka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	—	—
Sada ochrany kabiny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nouzové odpojení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natožení ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpružené horní těhlo závěsu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	5,000kg	5,000kg
Minimální výkon traktoru	120hp	120hp
Specifikace		
Hmotnost stroje #	1699kg	TBC
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Včetně SoftStart ** Nezahrnuje konzole a zámkový náprav # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA5675	PA6475
A	5,6m / 18' 4"	6,5m / 21' 4"
B	5,1m / 16' 9"	5,9m / 19' 4"
C	5,2m / 17' 1"	5,7m / 18' 8"
E	6,7m / 22'	7,1m / 23' 4"
	2,4m / 7' 10"	3,0m / 9' 10"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5675	PA6475
1.00m Supercut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Supercut Adapter - DD	—	—
1.20m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Tuffcut Adapter - DD	—	—
1.20m Twincut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Twincut Adapter - DD	—	—
1.50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Tuffcut Adapter - DD	—	—
1.60m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konfigurace adaptérů		
Splozy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trašní měčkový válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání vložky adaptéru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standardní výbava □ Vložitelná výbava — Nedostupné

McCORMICK **75 SERIES**

Robustní série 75 určená pro náročné pracovníky je precizně zkonstruovaná z oceli Domex a je vybavena novou radiální olejovou nádrží a chladicím systémem pro špičkový výkon za všech podmínek.

Nová série je k dispozici v pěti různých velikostech dosahu od 5,6 m do 8,0 m a je poháněna vysoce výkonnou hydraulikou o výkonu 70 k. K dispozici je sada pokročilých funkcí včetně ovládání REVOLUTION, systému EDS a možností variabilní konstrukce ramene.

- 5 Velikostí provedení 5,6m do 8,0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 4 Systémy upevnění na nosič
- 2 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 28 Vložitelných adaptérů



McCormick **75SERIES**




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 75 SERIES

PA6575T - dosah 6,5m
PA7775T - dosah 7,7m
PA8075T - dosah 8,0m

75 SERIES			
Možnosti ovládání	PA6575T	PA7775T	PA8075T
Lanovody	--	--	--
Motion Mini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektricky (ERC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevnění			
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	--	--	--
Přední DIN deska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada pro přístavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada pro přístavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukce příkopového ramene			
Standardní	--	--	--
Mid-Cut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopická	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tele-variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulika			
Výkon	70hp	70hp	70hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litínové	Litínové	Litínové
Čerpkový průtok	160,0	160,0	160,0
Průtok v příkopovém rameni	32,0	32,0	32,0
Průtok v adaptéru	128,0	128,0	128,0
Objem olejové nádrže	200l	200l	200l
Chladič oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plně nezávislý hydraulický systém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulické funkce			
Plovoucí poloha mulčovací hlavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládaním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	--	--	--
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezpečnostní výbava			
Ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestavěný ofuk nečistot	--	--	--
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Výstražná šipka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	--	--	--
Sada ochrany kabiny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nouzové odpojení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natožení ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpružené horní táhlo závěsu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Požadavky na traktor			
Minimální hmotnost traktoru	5,500kg	5,500kg	5,500kg
Minimální výkon traktoru	120hp	120hp	120hp
Specifikace			
Hmotnost stroje #	TBC	1933kg	2291kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Včetně SoftStart ** Nezahrnuje konzole a zámkový nápravy # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



McCormick **75SERIES**

Robustní série 75 určená pro náročná pracovníky je precizně zkonstruovaná z oceli Domex a je vybavena novou radiální olejovou nádrží a chladičím systémem pro špičkový výkon za všech podmínek.

Nová série je k dispozici v pěti různých velikostech dosahu od 5,6 m do 8,0 m a je poháněna vysoce výkonnou hydraulikou o výkonu 70 k. K dispozici je sada pokročilých funkcí včetně ovládaní REVOLUTION, systému EDS a možnosti variabilní konstrukce ramene.

PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA6575T	PA7775T	PA8075T
A	6,6m / 21' 8"	7,75m / 25' 5"	8,0m / 26' 3"
B	6,0m / 19' 8"	7,15m / 23' 5"	7,4m / 24' 3"
C	5,9m / 19' 4"	7,03m / 23' 1"	7,4m / 24' 3"
D	7,4m / 24' 3"	8,52m / 27' 11"	8,8m / 28' 10"
E	3,1m / 10' 2"	3,9m / 12' 11"	4,1m / 13' 5"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA6575T	PA7775T	PA8075T
1,00m Supercut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Supercut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Twincut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m Twincut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,60m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,60m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,60m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,60m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,60m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,00m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,00m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konfigurace adaptérů			
Spisový	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travní měčkový válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání výška adaptéru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standardní výbava Včetně výbava Nedostupné

- 5 Velikostí provedení 5,6m až 8,0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládaní
- 4 Systémy upevnění na nosič
- 2 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 28 Vlitelných adaptérů

