




PŘÍKOPOVÉ RAMENO  
**85 SERIES**

PA6085 - dosah 6.0m  
PA6585 - dosah 6.5m

**85 SERIES**

Možnosti ovládání	PA6085	PA6585
Lanovody	--	--
Motion Mini	--	--
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektronicky (ERC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Upevnění</b>		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	--	--
Přední DIN deska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada pro přístavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	--	--
Sada pro přístavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Konstrukce příkopového ramene</b>		
Standardní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mini-Cut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopická	--	--
Variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tele-variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hydraulika</b>		
Výkon	85hp	85hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materní čerpadla	Litnové	Litnové
Celkový průtok	160.0	160.0
Průtok v příkopovém rameni	32.0	32.0
Průtok v adaptéru	128.0	128.0
Objem olejové nádrže	225l	225l
Chladič oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plně nezávislý hydraulický systém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hydraulické funkce</b>		
Plovoucí poloha mulčovač Návý	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bezpečnostní výbava</b>		
Ofuk nečistot	--	--
Vestavný ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Výstražná sípka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada ochrany kabiny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nouzové odpojení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natožení ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpružené horní těhlo závěsu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Požadavky na traktor</b>		
Minimální hmotnost traktoru	5,000kg	5,000kg
Minimální výkon traktoru	120hp	120hp
<b>Specifikace</b>		
Hmotnost stroje #	1340kg	1500kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zámkový náprav # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



**PRACOVNÍ ZÁBĚR**

	PA6085	PA6585
A	6.0m / 19'8"	6.5m / 21'4"
B	5.4m / 17'9"	5.9m / 19'4"
C	5.6m / 18'4"	5.7m / 18'9"
E	7.0m / 22'11"	7.1m / 23'4"
	2.8m / 9'2"	3.0m / 9'10"

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

	PA6085	PA6585
1.00m Supercut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Supercut Adapter - DD	--	--
1.20m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Twinicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Twinicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Konfigurace adaptéru</b>		
Splozy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trašní měčkový válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírácí vložky adaptéru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standardní výbava  Včetně výbava  Nedostupné

Speciálně navrženo pro profesionální uživatele. Série 85 poskytuje výjimečný výkon a byla zkonstruována tak, aby zvládala velké pracovní nároky - je tedy ideální pro velké zemědělece, profesionální dodavatele a týmy, které sekají okraje dálnic.

Výkonná ramena série 85 jsou kompatibilní s rozsáhlým sortimentem příslušenství včetně žacích listů, rotačních hlav, kotoučových pil a příkopových fréz, což zvyšuje jejich funkčnost a umožňuje majitelům nabízet širší škálu služeb údržby zeleně.

- 6 Velikosti provedení 6.0m až 9.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 4 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 32 Vlitelných adaptérů






## PŘÍKOPOVÉ RAMENO 85 SERIES

PA658ST - dosah 6.5m  
PA708ST - dosah 7.0m  
PA808ST - dosah 8.0m

### 85 SERIES

Možnosti ovládání	PA658ST	PA708ST	PA808ST
Lanovody	—	—	—
Motion Mini	—	—	—
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	—	—	—
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektricky (ERC)	■	■	■
<b>Upevnění</b>			
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—	—
Přední DIN deska	—	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	—	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	—	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály	■	■	■
<b>Konstrukce příkopového ramene</b>			
Standardní	—	—	—
Mid-Cut	—	—	—
Teleskopická	■	■	■
Variabilní	—	—	—
Tele-variabilní	—	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	■	■	■
<b>Hydraulika</b>			
Výkon	85hp	85hp	85hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litínové	Litínové	Litínové
Celkový průtok	160.0	160.0	160.0
Průtok v příkopovém rameni	32.0	32.0	32.0
Průtok v adaptéru	128.0	128.0	128.0
Objem olejové nádrže	225l	225l	225l
Chladič oleje	■	■	■
Plně nezávislý hydraulický systém	■	■	■
<b>Hydraulické funkce</b>			
Plovoucí poloha mulčovací hlavy	■	■	■
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bezpečnostní výbava</b>			
Ofuk nečistot	—	—	—
Vestavěný ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních	■	■	■
Výstražná šipka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	■	■	■
Sada ochrany kabiny	■	■	■
Nožové odpojení	■	■	■
Natožení ramene	■	■	■
Odpružené horní táhlo závěsu	■	■	■
<b>Požadavky na traktor</b>			
Minimální hmotnost traktoru	5,500kg	5,500kg	5,500kg
Minimální výkon traktoru	120hp	120hp	120hp
<b>Specifikace</b>			
Hmotnost stroje #	1650kg	1700kg	1800kg
Levostanné nebo pravostanné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zámkový náprav \* V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptéry a kapacity



### PRACOVNÍ ŽÁBER

	PA658ST	PA708ST	PA808ST
A	6.5m / 21' 4"	7.0m / 23' 0"	8.0m / 26' 3"
B	5.9m / 19' 4"	6.4m / 21' 0"	7.4m / 24' 3"
C	5.7m / 18' 8"	6.1m / 20' 0"	7.4m / 24' 3"
D	7.1m / 23' 4"	7.5m / 24' 7"	8.8m / 28' 10"
E	3.0m / 9' 10"	3.4m / 11' 2"	4.1m / 13' 5"

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA658ST	PA708ST	PA808ST
1.00m Supercut Adapter - DD	—	—	—
1.20m Supercut Adapter - DD	—	—	—
1.20m Multicut Adapter - DD	—	—	—
1.20m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Twinicut Adapter - DD	—	—	—
1.20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Twinicut Adapter - DD	—	—	—
1.50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - DD	—	—	—
1.60m Multicut Adapter - BD	—	—	—
1.60m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
1.60m Omega Adapter - DD	—	—	—
1.60m Omega Adapter - BD	—	—	—
2.00m Multicut Adapter - DD	—	—	—
2.00m Multicut Adapter - BD	—	—	—
<b>Konfigurace adaptéru</b>			
Spisový	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travní měčkový válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání výška adaptéru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standardní výbava □ Vložitelná výbava — Nedostupné

Speciálně navrženo pro profesionální uživatele. Série 85 poskytuje výjimečný výkon a byla zkonstruována tak, aby zvládala velké pracovní nároky - je tedy ideální pro velké zeměděle, profesionální dodavatele a týmy, které sekají okraje dálnic.

Výkonná ramena série 85 jsou kompatibilní s rozsáhlým sortimentem příslušenství včetně žacích listů, rotačních hlav, kotoučových pil a příkopových fréz, což zvyšuje jejich funkčnost a umožňuje majitelům nabízet širší škálu služeb údržby zeleně.

- 6 Velikosti provedení 6.0m až 9.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 4 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 32 Vložitelných adaptéru



McCOMB 85SERIES




## PŘÍKOPOVÉ RAMENO 85 SERIES

PA6585 TELE-VFR dosah 6.5m  
PA7285 TELE-VFR dosah 7.2m  
PA8085 TELE-VFR dosah 8.0m

85 SERIES			
Možnosti ovládání	PA6585 T-VFR	PA7285 T-VFR	PA8085 T-VFR
Lanovody	—	—	—
Motion Mini	—	—	—
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	—	—	—
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektronicky (ERC)	■	■	■
<b>Upevnění</b>			
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—	—
Přední DIN deska	—	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	—	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	—	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály	■	■	■
<b>Konstrukce příkopového ramene</b>			
Standardní	—	—	—
Mid-Cut	—	—	—
Teleskopická	—	—	—
Variabilní	—	—	—
Tele-variabilní	■	■	■
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	—	—	—
<b>Hydraulika</b>			
Výkon	85hp	85hp	85hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litinové	Litinové	Litinové
Celkový průtok	160.0	160.0	160.0
Průtok v příkopovém rameni	32.0	32.0	32.0
Průtok v adaptéru	128.0	128.0	128.0
Objem olejové nádrže	225l	225l	225l
Chladič oleje	■	■	■
Plně nezávislý hydraulický systém	■	■	■
<b>Hydraulické funkce</b>			
Plovoucí poloha mulčovačů Heavy	■	■	■
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládacím REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bezpečnostní výbava</b>			
Ofuk nečistot	—	—	—
Vestavěný ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních	■	■	■
Výstražná šipka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	■	■	■
Sada ochrany kabiny	■	■	■
Nouzové odpojení	■	■	■
Natožení ramene	■	■	■
Odpružené horní táhlo závěsu	■	■	■
<b>Požadavky na traktor</b>			
Minimální hmotnost traktoru	5,500kg	6,000kg	6,000kg
Minimální výkon traktoru	120hp	140hp	140hp
<b>Specifikace</b>			
Hmotnost stroje #	1950kg (TBC)	2004kg	2072kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zámkový náprvy # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptéry a kapalinu



### PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA6585 T-VFR	PA7285 T-VFR	PA8085 T-VFR
A	6.5m / 21'4"	7.2m / 23'7"	8.0m / 26'3"
B	6.0m / 19'8"	6.6m / 21'8"	7.4m / 24'2"
C	5.7m / 18'8"	6.3m / 20'8"	7.3m / 24'0"
D	7.1m / 23'3"	7.7m / 25'3"	8.6m / 27'2"
E	3.1m / 10'2"	3.5m / 11'6"	4.1m / 13'5"

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA6585 T-VFR	PA7285 T-VFR	PA8085 T-VFR
1.00m Supercut Adapter - DD	—	—	—
1.20m Supercut Adapter - DD	—	—	—
1.20m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Twinicut Adapter - DD	—	—	—
1.20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Twinicut Adapter - DD	—	—	—
1.50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - DD	—	—	—
1.60m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
1.60m Omega Adapter - DD	—	—	—
1.60m Omega Adapter - BD	—	—	—
2.00m Multicut Adapter - DD	—	—	—
2.00m Multicut Adapter - BD	—	—	—
<b>Konfigurace</b>			
Splozy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travní měkčený válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírací vřta adaptéru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standardní výbava □ Válcitelná výbava — Nedostupné

McCOMB 85SERIES

Speciálně navrženo pro profesionální uživatele. Série 85 poskytuje výjimečný výkon a byla zkonstruována tak, aby zvládala velké pracovní nároky - je tedy ideální pro velké zemědělce, profesionální dodavatele a týmy, které sekají okraje dálnic.

Výkonná ramena série 85 jsou kompatibilní s rozsáhlým sortimentem příslušenství včetně žacích listů, rotačních hlav, kotoučových pil a příkopových fréz, což zvyšuje jejich funkčnost a umožňuje majitelům nabízet širší škálu služeb údržby zeleně.

- 6 Velikostí provedení 6.0m až 9.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 4 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 32 Válcitelných adaptéřů






PŘÍKOPOVÉ RAMENO  
**85 SERIES**

PA8085TT - dosah 8.0m  
PA9085TT - dosah 9.0m

**85 SERIES**

Možnosti ovládání	PA8085TT	PA9085TT
Lanovody	—	—
Motion Mini	—	—
Motion	—	—
Evolution	—	—
Revolution včetně systému EDS	■	■
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	—	—
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektricky (ERC)	■	■
<b>Upevnění</b>		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Přední DIN deska	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**	■	■
<b>Konstrukce příkopového ramene</b>		
Standardní	—	—
Mit-Cut	—	—
Teleskopická	■	■
Variabilní	—	■
Tele-variabilní	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	—	—
<b>Hydraulika</b>		
Výkon	85hp	85hp
Čerpadlo	Piston	Zubové
Materiál čerpadla	Steel	Litnové
Celkový průtok	156.0	203.0
Průtok v příkopovém rameni	32.0	75.0
Průtok v adaptéru	124.0	128.0
Objem olejové nádrže	225l	225l
Chladič oleje	■	■
Plně nezávislý hydraulický systém	■	■
<b>Hydraulické funkce</b>		
Plovoucí poloha mulčovač Návý	—	■
Plovoucí poloha ramene	■	—
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	—	—
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	■	■
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	□	—
Dodatečné hydraulické funkce	□	□
<b>Bezpečnostní výbava</b>		
Ofuk nečistot	□	□
Vestavěný ofuk nečistot	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	■	■
Výstražná šipka	□	□
Ochrana skel	■	■
Sada ochrany kabiny	■	■
Nouzové odpojení	■	■
Natožení ramene	■	■
Odpružené horní těhlo závěsu	■	■
<b>Požadavky na traktor</b>		
Minimální hmotnost traktoru	6,000kg	7,000kg
Minimální výkon traktoru	140hp	150hp
<b>Specifikace</b>		
Hmotnost stroje #	2072kg	2293kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	□	□

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zámkový náprav # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapaliny



**PRACOVNÍ ZÁBĚR**

	PA8085TT	PA9085TT
<b>A</b>	8.0m / 26' 3"	9.0m / 29' 6"
<b>B</b>	7.4m / 24' 3"	8.9m / 29' 2"
<b>C</b>	7.0m / 23' 0"	7.6m / 24' 11"
<b>D</b>	8.0m / 26' 3"	8.6m / 28' 3"
<b>E</b>	4.1m / 13' 5"	4.8m / 15' 9"

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

	PA8085TT	PA9085TT
1.00m Supercut Adapter - DD	—	—
1.20m Supercut Adapter - DD	—	—
1.20m Multicut Adapter - DD	□	□
1.20m Multicut Adapter - BD	□	□
1.20m Tuffcut Adapter - DD	□	□
1.20m Twincut Adapter - DD	—	—
1.20m Omega Adapter - DD	□	□
1.20m Omega Adapter - BD	□	□
1.50m Multicut Adapter - DD	—	—
1.50m Multicut Adapter - BD	□	□
1.50m Twincut Adapter - DD	—	—
1.50m Omega Adapter - DD	—	□
1.50m Omega Adapter - BD	□	□
1.60m Multicut Adapter - DD	□	□
1.60m Multicut Adapter - BD	□	□
1.60m Tuffcut Adapter - DD	□	—
1.60m Omega Adapter - DD	□	—
1.60m Omega Adapter - BD	—	—
2.00m Multicut Adapter - DD	—	—
2.00m Multicut Adapter - BD	—	—
<b>Konfigurace adaptérů</b>		
Splozy	□	□
Travní měkčený válec	□	□
Hydraulický válec	□	□
Hydraulické otevírání vřka adaptéru	□	□

■ Standardní výbava □ Včetně výbava — Nedostupné

Speciálně navrženo pro profesionální uživatele. Série 85 poskytuje výjimečný výkon a byla zkonstruována tak, aby zvládala velké pracovní nároky - je tedy ideální pro velké zemědělství, profesionální dodavatele a týmy, které sekají okraje dálnic.

Výkonná ramena série 85 jsou kompatibilní s rozsáhlým sortimentem příslušenství včetně žacích listů, rotačních hlavice, kotoučových pil a příkopových fréz, což zvyšuje jejich funkčnost a umožňuje majitelům nabízet širší škálu služeb údržby zeleně.

- 6 Velikostí provedení 6.0m až 9.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 4 Varianta loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 32 Volitelných adaptérů

