





PŘÍKOPOVÉ RAMENO
SWINGTRIM

SWINGTRIM - dosah 3.5m až 3.8m
SWINGTRIM XL - dosah 4m až 4.3m

SWINGTRIM		
Možnosti ovládní	SWINGTRIM	SWINGTRIM XL
Lanovody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion Mini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	—	—
Evolution	—	—
Revolution včetně systému EDS	—	—
Obousměrná rotace rotoru - ovládná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládná elektricky (ERC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přední DIN deska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada pro přístavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	—	—
Sada pro přístavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**	—	—
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	■	■
Mit-Cut	—	—
Teleskopická	—	—
Variabilní	—	—
Těle-variabilní	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	—	—
Hydraulika		
Výkon	6hp	6hp
Čerpadlo	—	—
Materiál čerpadla	—	—
Celkový průtok	11	11
Průtok v příkopovém rameni	—	—
Průtok v adaptéru	—	—
Objem olejové nádrže	—	—
Chladič oleje	—	—
Plyně nezávislý hydraulický systém	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické funkce		
Plovoucí poloha mulčovač hlavy	—	—
Plovoucí poloha ramene	—	—
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	—	—
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	—	—
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	—	—
Bezpečnostní výbava		
Ofuk nečistot	—	—
Vestavěný ofuk nečistot	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	—	—
Výstražná šipka	—	—
Ochrana skel	■	■
Sada ochrany kabiny	—	—
Nouzové odpojení	■	■
Natožení ramene	—	—
Odpružené horní těhlo závěsu	—	—
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	550kg	650kg
Minimální výkon traktoru	15hp	20hp
Specifikace		
Hmotnost stroje II	192kg	200kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	■	■

* Včetně SoftStart ** Nezahrnuje konzole a zámkový náprav ☐ V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



PRACOVNÍ ZÁBĚR

	SWINGTRIM	SWINGTRIM XL
A	3.5m	4m
B	2.7m	3m
C	3.6m	4.1m
D	5.1m	5.5m
E	1.6m	1.9m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multisaw	SWINGTRIM	SWINGTRIM XL
1.40m Multisaw Compact 1400 - 60mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10m Multisaw Compact 2100 - 60mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.80m Multisaw Compact 2800 - 60mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cutterbar		
1.20m Swingtrim Cutter Bar - SD - 30mm	■	■
1.50m Swingtrim Cutter Bar - SD - 30mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standardní výbava ☐ Volitelná výbava — Nedostupné



Kompaktní, lehký a ovladatelný Swingtrim byl vytvořen pro místní malé společnosti pracující ve službách v sektorech občanské vybavenosti, krajinných a pozemních úprav.

- 4 Možnosti dosahu od 3,5 m do 4,3 m
- 2 Pokročilé možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 1 Varianta loketní opěrky
- 5 Voltelných adaptérů

