

**VERSISERIES**



PŘÍKOPOVÉ RAMENO


**VERSI SERIES**

PA3430 VERSI - dosah 3,4m

PA4030 VERSI - dosah 4,0m

VERSI SERIES		
Možnosti ovládní	PA3430 VERSI	PA4030 VERSI
Lanovody	—	—
Motion Mini	—	—
Motion	■	■
Evolution	—	—
Revolution včetně systému EDS	—	—
Obousměrná rotace rotoru - ovládná lanovodem (CRC)	—	—
Obousměrná rotace rotoru - ovládná elektricky (ERC)	■	■
<b>Upevnění</b>		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	■	■
Přední DIN deska	□	□
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	—	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály nápravy**	—	—
<b>Konstrukce příkopového ramene</b>		
Standardní	■	■
Mid-Cut	—	—
Teleskopická	—	—
Variabilní	—	—
Tele-variabilní	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	—	—
<b>Hydraulika</b>		
Výkon	30hp	30hp
Čerpadlo	—	—
Materský čerpadlo	—	—
Celkový čerpadlo	55,0	55,0
Přítok v příkopovém rameni	9,0	9,0
Přítok v adaptéru	46,0	46,0
Objem olejové nádrže	—	—
Chladič oleje	—	—
Plně nezávislý hydraulický systém	—	—
<b>Hydraulické funkce</b>		
Plovoucí poloha mulčovací hlavy	□	□
Plovoucí poloha ramene	□	□
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	—	—
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	—	—
PowerBoost (čerpadlo v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	□	□
<b>Bezpečnostní výbava</b>		
Ofuk nečistot	—	—
Vestavěný ofuk nečistot	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	—	—
Výstražná sípka	—	—
Ochrana skel	■	■
Sada ochrany kabiny	—	—
Nouzové odpojení	■	■
Natožení ramene	—	—
Odpružení horní části závěsu	—	—
<b>Požadavky na traktor</b>		
Minimální hmotnost traktoru	1,750kg	2,000kg
Minimální výkon traktoru	35hp	55hp
<b>Specifikace</b>		
Hmotnost stroje #	550kg	575kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	■	■

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zámkový nápravy # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



**PRACOVNÍ ZÁBĚR**

	PA3430 VERSI	PA4030 VERSI
A	3,4m / 11' 2"	4,0m
B	3,1m / 10' 2"	TBC
C	3,0m / 9' 10"	TBC
D	3,9m / 12' 10"	TBC
E	1,1m / 3' 7"	TBC

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

	PA3430 VERSI	PA4030 VERSI
1,00m SuperCut Adapter - DD	■	■
1,20m SuperCut Adapter - DD	□	□
1,20m Multicut Adapter - DD	—	—
1,20m Multicut Adapter - BD	—	—
1,20m Tuffcut Adapter - DD	—	—
1,20m Twincut Adapter - DD	—	—
1,20m Omega Adapter - DD	—	—
1,20m Omega Adapter - BD	—	—
1,50m Multicut Adapter - DD	—	—
1,50m Multicut Adapter - BD	—	—
1,50m Twincut Adapter - DD	—	—
1,50m Omega Adapter - DD	—	—
1,50m Omega Adapter - BD	—	—
1,60m Multicut Adapter - DD	—	—
1,60m Multicut Adapter - BD	—	—
1,60m Tuffcut Adapter - DD	—	—
1,60m Omega Adapter - DD	—	—
1,60m Omega Adapter - BD	—	—
2,00m Multicut Adapter - DD	—	—
2,00m Multicut Adapter - BD	—	—
<b>Konfigurace adaptéru</b>		
Splozy	■	■
Trašní měkčený válec	—	—
Hydraulický válec	—	—
Hydraulické otevírání vřka adaptéru	—	—

■ Standardní výbava □ Včetně výbava — Nedostupné

**VERSISERIES**

Modely PA3430 VERSI a PA4030 VERSI, které jsou navrženy pro specializované dodávatele pracující v oblasti terénních úprav a vybavení, jsou vybaveny inovativním hydraulickým bočním posuvem, který umožňuje obsluhu přepínat mezi levým a pravým řezáním stisknutím tlačítka.

Přední a zadní montáž a otočný adaptér zajišťují, že tato kompaktní a ovladatelná ramena Power Arms nabízejí operátorům flexibilitu řezání, která jim umožní prospívat v široké škále různých pracovních prostředí.

- 2 Velikosti provedení 3,4m a 4,0m
- 2 Pokročilé možnosti ovládní
- 2 Systémy upevnění na nosič
- Inovativní loketní opěrka
- 3 Plovoucí systémy
- 10 Volitelných adaptérů



**VERSISERIES**




PŘÍKOPOVÉ RAMENO

**VERSI SERIES**

PA5565 VERSI - dosah 5.5m

VERSI SERIES	
Možnosti ovládní	PA5565 VERSI
Lanovody	—
Motion Mini	—
Motion	—
Evolution	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládná elektricky (ERC)	■
Upevnění	
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—
Přední DIN deska	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	■
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění agrohálku	—
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály nápravy**	—
Konstrukce příkopového ramene	
Standardní	—
Mid-Cut	■
Teleskopická	—
Variabilní	—
Tele-variabilní	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	■
Hydraulika	
Výkon	65hp
Čerpadlo	Zubové
Materiál čerpadla	Litinové
Celkový průtok	—
Průtok v příkopovém rameni	—
Průtok v adaptéru	128,0
Objem olejové nádrže	110l
Chladič oleje	■
Plně nezávislý hydraulický systém	■
Hydraulické funkce	
Plovoucí poloha mulčovací hlavy	<input type="checkbox"/>
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION/REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	<input type="checkbox"/>
Dodatečné hydraulické funkce	—
Bezpečnostní výbava	
Ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>
Vestavěný ofuk nečistot	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	■
Výstražná sípka	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	<input type="checkbox"/>
Sada ochrany kabiny	—
Nouzové odpojení	—
Natožení ramene	■
Odpružené horní táhlo závěsu	■
Požadavky na traktor	
Minimální hmotnost traktoru	4,500kg
Minimální výkon traktoru	100hp
Specifikace	
Hmotnost stroje #	1750kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	■

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zámkový nápravy # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA5565 VERSI
A	5,5m / 18' 1"
B	5,0m / 16' 5"
C	5,6m / 18' 4"
D	6,8m / 22' 4"
E	4,5m / 14' 9"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5565 VERSI
1,00m SuperCut Adaptér - DD	—
1,20m SuperCut Adaptér - DD	—
1,20m Multicut Adaptér - DD	■
1,20m Multicut Adaptér - BD	<input type="checkbox"/>
1,20m TuffCut Adaptér - DD	■
1,20m TwinCut Adaptér - DD	<input type="checkbox"/>
1,20m Omega Adaptér - DD	■
1,20m Omega Adaptér - BD	<input type="checkbox"/>
1,50m Multicut Adaptér - DD	■
1,50m Multicut Adaptér - BD	<input type="checkbox"/>
1,50m TwinCut Adaptér - DD	—
1,50m Omega Adaptér - DD	<input type="checkbox"/>
1,50m Omega Adaptér - BD	■
1,60m Multicut Adaptér - DD	—
1,60m Multicut Adaptér - BD	—
1,60m TuffCut Adaptér - DD	—
1,60m Omega Adaptér - DD	—
1,60m Omega Adaptér - BD	—
2,00m Multicut Adaptér - DD	—
2,00m Multicut Adaptér - BD	—
Konfigurace adaptéru	
Splozy	■
Trautní měkčený válec	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání vřka adaptéru	—

■ Standardní výbava  Volitelná výbava — Nedostupné

**VERSISERIES**

PA5565 VERSI, navržený pro specialisty a profesionální dodavatele, byl vytvořen pro sečení dálnic, protože umožňuje operátorům bezpečně sekát jak přílehu krajiny, tak i středový pás, zatímco jede stejným směrem jako provoz.

PA5565 VERSI je vybaven inovativní sadou otočných ramen, která umožňuje operátorům přepínat z pravého na levostranné řezání stisknutím tlačítka, a nabízí velkorysý dosah 5,5 m a vysoce výkonnou hydrauliku 65 hp, což z něj činí nezbytný nástroj pro údržbu vegetace na vozovkách.

- 5.5m Dosah
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 2 Systémy upevnění na nosič
- Unikátní loketní opěrka
- 4 Plovoucí systémy
- 18 Volitelných adaptérů



Inovativní systém při výměně stran