

TUFFCUT / **480**



PLOŠNÝ MULČOVAČ
TUFFCUT 480

TUFFCUT 480 - pracovní záběr 4,60 m

PLOŠNÉ MULČOVAČE

MODEL	TUFFCUT 480
Specifikace	
Pracovní záběr	4,60 m
Výška mulčování	25 mm - 400 mm
Max. průměr mulč. materiálu	100 mm
Požadavky na traktor	
Minimální výkon	70 hp
Způsob připojení	Spodní / horní závěs
Rozměry	
Hmotnost stroje*	2 440 kg
Celková šířka	4,79 m
Celková délka	4,91 m
Transportní šířka	2,70 m
Transportní výška	2,17 m
Výška paluby**	0,23 m
Technická specifikace	
Otáčky pohonu	1 000 ot/min
Ochrana	Kluzné spojky
Počet rotorů	3
Šrouby nožů	M24 C/W, třída 8.8
Překrytí nožů	110 mm
Obvodová rychlost nožů	89 m/s
Hydraulicky sklápěná křídla	45° nahoru, 15° dolů
Konstrukce splazů	Výměnné na obou křídlech
Počet kol	8
Přední ochranné kryty	Člámkové řetězy
Zadní ochranné kryty	Člámkové řetězy

* Dle výbavy stroje

**Spodní strana paluby ke splazu



RYCHLÝ, FLEXIBILNÍ, S BOHATOU VÝBAVOU

Nový plošný mulčovač Tuffcut 480 společnosti McConnel je charakteristický novou plochou palubou a standardně je dodáván s pětiletou zárukou na převodovky. Zcela nová plochá konstrukce paluby minimalizuje hromadění materiálu a nečistot při práci a zajišťuje rychlé a snadné čištění mezi jednotlivými činnostmi.

S pracovním záběrem 4,6 m, 8 pojezdovými koly a možností 3, 4 nebo 6 nožů na rotor, dokáže nový Tuffcut 480 rychle a efektivně zpracovat velké plochy, což je ideální pro mulčování strniště, tráv, likvidaci křovin a mulčování mezipločin.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje řady Tuffcut jsou ideální pro velké zemědělce, skupiny místní správy a službaře zabývající se mulčováním. Mohou být použity v široké škále aplikací od letišť a sportovišť po pastviny a strniště.

- Pracovní záběr 4.6 m
- Uchytení do spodního nebo horního závěsu
- Přebodovky a kardany od Bondioli & Pavesi
- Pohyb křidel v úhlu 60° (+45° nahoru, -15° dolů)
- Pohon kloubovým hřídelem při 1 000 ot/min
- Ochrana proti přetížení kluznými spojkami
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Max. průměr zpracovaného materiálu do 100 mm
- 9, 12 nebo 18 nožů
- Překrytí nožů 110 mm
- Nízký požadavek na výkon traktoru (70 hp)
- Pevné nebo tandemové nápravy

