

TUFFCUT / **650**



PLOŠNÝ MULČOVAČ

TUFFCUT 650

TUFFCUT 650 - pracovní záběr 6.28 m

PLOŠNÉ MULČOVAČE

MODEL	TUFFCUT 650
Specifikace	
Pracovní záběr	6,28 m
Výška mulčování	25 mm - 210 mm
Max. průměr mulč. materiálu	100 mm
Požadavky na traktor	
Minimální výkon	90 hp
Způsob připojení	Spodní / Horní záběr
Rozměry	
Hmotnost stroje*	3 100 kg
Celková šířka	6,47 m
Celková délka	5,07 m
Přepavní šířka	2,70 m
Přepavní výška	2,90 m
Výška paluby**	0,23 m
Technická specifikace	
Otáčky pohonu	1 000 ot/min
Ochrana	Kluzné spojky
Počet rotorů	5
Šrouby nožů	M24 C/W, třída 8.8
Překrytí nožů	110 mm
Obvodová rychlost nožů	79 m/s
Hydraulicky sklápňná křídla	45° nahoru, 15° dolů
Konstrukce splazů	Výměnné na obou křídlech
Počet kol	8
Přední ochranné kryty	Čláňkové řetězy
Zadní ochranné kryty	Čláňkové řetězy

* Dle výbavy stroje

** Spodní strana paluby ke splazů



VÝJIMEČNÁ PRODUKTIVITA

Nový plošný mulčovač Tuffcut 650 společnosti McConel je charakteristický novou plochou palubou a standardně je dodáván se sedmiletou zárukou na převodovky. Zcela nová plochá konstrukce paluby minimalizuje hromadění materiálu a nečistot při práci a zajišťuje rychlé a snadné čištění mezi jednotlivými činnostmi.

S pracovním záběrem 6,28 m, 8 pojezdovými koly a možností 3, 4 nebo 6 nožů na rotor, dokáže nový Tuffcut 650 rychle a efektivně zpracovat velké plochy, což je ideální pro mulčování strniště, trávy, likvidaci křovin a mulčování meziplodin.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje řady Tuffcut jsou ideální pro velké zemědělce, skupiny místní správy a službaře zabývající se mulčováním. Mohou být použity v široké škále aplikací od letišť a sportovišť po pastviny a strniště.

- Pracovní záběr 6,28 m
- Uchycení do spodního nebo horního závěsu
- Převodovky a kardany od Bondioli & Pavesi
- Pohyb křidel v úhlu 60° (+45° nahoru, -15° dolů)
- Pohon kloubovým hřídelem při 1 000 ot/min
- Ochrana proti přetížení kluznými spojkami
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Max. průměr zpracovaného materiálu 100 mm
- Překrytí nožů 110 mm
- 15, 20 nebo 30 nožů
- Nízký požadavek na výkon traktoru (90 hp)
- Pevné nebo tandemové nápravy

